

# PCW5000

## zugwinde mit benzinantrieb GXH50

PRO SERIES



DIREKTE  
ZUGKRAFT  
1000 KG



DOPPELTE  
ZUGKRAFT  
2000 KG



MOTORNEIGUNG  
+/- 20°



GESCHWINDIGKEIT  
12 M/MIN



GEWICHT  
16 KG



LEISTUNG  
1,6 kW | 2,1 HP



MOTOR  
HONDA  
VIERTAKTMOTOR GXH50



BETRIEBEN  
DURCH  
BENZIN



PRIVATER  
GEBRAUCH  
5 JAHRE



	PCW5000
<b>Serie</b>	Pro
<b>Entworfen im Jahr</b>	2003
<b>Motor</b>	<b>POWERED by HONDA</b> Honda GXH50 Viertakt - luftgekühlt 1,6 kW - 2,1 HP @ 7000 tr/min
<b>Betrieben durch</b>	Benzin
<b>Kupplung</b>	Direkt angetrieben (keine Kupplung)
<b>Seilgreifsystem</b>	Nein
<b>Trommel dreht sich bei Motorleerlauf</b>	Ja
<b>Zugkraft</b>	
Standard trommel (einfache Zeile / doppelte Zeile)	Ø 57 mm : 1000 kg / 2000 kg
Optional trommel (einfache Zeile / doppelte Zeile)	Ø 85 mm : 700 kg / 1400 kg
<b>Hebeleistung</b>	
Standard trommel (einfache Zeile / doppelte Zeile)	<b>Nicht zum Heben konzipiert - Siehe industrielle Serienwinden <b>INDUSTRIAL SERIES</b></b>
Optional trommel (einfache Zeile / doppelte Zeile)	---
<b>Geschwindigkeit</b>	
Standard trommel	Ø 57 mm : 12 m/min
Optional trommel	Ø 85 mm : 18 m/min
<b>Gewicht</b>	16 kg
<b>Abmessungen (insgesamt)</b>	37,1 cm x 36,6 cm x 36,6 cm
<b>Getriebe</b>	Getriebe aus legiertem Aluminium. Wärmebehandeltes 3-stufiges Stirnradgetriebe. Wellen kugelgelagert. Ölbadschmierung.
Getriebeübersetzung	110:1
Bremse	Wälzlager mit Rücklaufsperre
<b>Seil (nicht enthalten)</b>	Doppelt geflochtenes Polyester mit geringer Dehnung
Länge	Unbegrenzte
Minimaler Durchmesser	Ø 10 mm
Maximaler Durchmesser	Ø 13 mm
Empfohlener Durchmesser	Ø 12 mm
<b>Inklusive</b>	Polyesterschlaufe - 60 mm x 2,5 m
<b>Garantie</b>	<b>Jetzt 1 Jahr Garantieverlängerung sichern und registrieren Ihres Produktes unter <a href="http://www.portablewinch.com">www.portablewinch.com</a></b>
Privater Gebrauch	5 Jahre
Kommerzielle Verwendung	1 Jahr
Motor	Internationale Garantie von Honda
<b>Zertifizierungen</b>	CE UK CA